



Základní popis

Řada	EVlink
Označení výrobku	EVlink Parking
Typ produktu nebo součásti	Nabíjecí stanice
Označení přístroje	EVF2
Popis pólů	3P + N pro výkonový obvod 1P + N pro ovládací obvod
Montáž	Samostatně stojící
Typ nabídky	Standardní
Rated supply voltage	230 V AC 50/60 Hz ovládací obvod 380...415 V AC 50/60 Hz výkonový obvod
Uzemňovací soustava	TT TN IT
Socket-outlet number	1
Socket-outlet type	Vpravo: T2 / postříbřené kontakty
Proud zdroje	32 A pro T2
Max power	22 kW pro T2
Systém řízení přístupu	Přístupová karta RFID podle ISO/IEC 14443 Přístupová karta RFID podle ISO/IEC 15693

Doplňky

Typ ovládání	1 rudá tlačítko, funkce: stop 1 zelená prosvětlené tlačítko, funkce: spuštění/odemknutí klapky
Místní signalizace	Nabíječ ON: 1 LED (zelená) (zábleskový) na boční Dostupné: 1 LED (zelená) na čelní Rezervace: 1 LED (oranžová) na čelní Porucha: 1 LED (rudá) na čelní
Typ komunikačního rozhraní	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Architektura klastru Samostatný

Operation and maintenance	Správa zátěže Stav jističe Odložené nabíjení Záznam detailů o nabíjení Diagnostická schopnost Konfigurace uživatelských práv
Webový server	Zabudovaný
Služba Ethernet	Konfigurace přes web server
Normy	IEC 61851-1 IEC 61851-22
Certifikace výrobku	ZE Ready CE EV Ready CB
Výška	1146 mm
Šířka	413 mm
Hloubka	220 mm
Hmotnost přístroje	50 kg
Barva	Čelní: bílá (RAL 9003) Boční: šedá (RAL 7016)

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP54 bez zatížení podle IEC 61851-1 IP54 na zatížení podle IEC 61851-1
Stupeň ochrany IK	IK10 nabíjecí stanice podle IEC 61851-22 IK10 zásuvka podle IEC 61851-22
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...50 °C podle IEC 61851-22
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
Pracovní nadmořská výška	0...2000 m podle IEC 61851-22
Relativní vlhkost	0...95 %

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------